

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki i podłogi			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (spoczniki) 31.0	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - na- prawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności (podesty) 31.0	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina przemysłowa homogeniczna z powłoką ochronną -kolor i rodzaj wg. uzgodnienia z Insp.Nadzoru) 32.20	m ² m ²	 32.200	
				RAZEM	32.200
4	KNR K-04 d.1 0104-01 analogia	Ochrona narożników schodów kątownikiem (kątowniki z aluminium polerowanego , ryflowane jednostronnie , osadzone w stopniach betonowych , wym. profilu minimum 30x30 mm) 2.80	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
2		Stolarka drzwiowa i okienna			
5	KNR-W 4- d.2 01 0902-01 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - listwa przymykowa skrzydła (wys. 2,0,szer.0,10cm) 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNP2 d.2 1306-06.02 1306-06.02 analogia	Szpachlowanie i szlifowanie drzwi o pow. ponad 1.0 m2 Krotność = 3 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4- d.2 01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4- d.2 01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami (mosiężne , drzwi wejściowe) 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4- d.2 01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki scho- dowe - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm (lakier Tikurilla lub równoważny) 2.95	m ² m ²	 2.950	
				RAZEM	2.950
10	KNR 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 (okienko w lukarnie, z drobnymi naprawami i uzupełnieniami , Rx2) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.2 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli- nami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwier- ćwałkami 9.20	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
3		Schody i balustrady drewniane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków balustrad	m		
d.3	1212-31		m	12.000	
	analogia	12.0			
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	01 0818-05	(stopnie i kątowniki ocynkowane, R x 2)	m ²	32.200	
		32.20			
				RAZEM	32.200
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - na-	m ²		
d.3	0101-06	prawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem	m ²	32.200	
	analogia	ubytków i likwidacja nierówności			
		(stopnie)			
		32.20			
				RAZEM	32.200
15	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy	m ²		
d.3	1206-02	izolacyjnej	m ²	32.200	
		(wykładzina przemysłowa homogeniczna z powłoką ochronną -kolor i			
		rodzaj wg. uzgodnienia z Insp.Nadzoru, stopnie)			
		32.20			
				RAZEM	32.200
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.3	1212-02	szpachlowanych jednokrotnie	m ²	73.200	
		(Rx 2) konstrukcja ozdobna schodów z policzkami , z dokładnym			
		czyszczeniem , farba młotkowa)			
		73.20			
				RAZEM	73.200
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą młotkową podstopni o powierzchni do	szt.		
d.3	1209-13	0.52 m2	szt.	71.000	
	analogia	71.0			
				RAZEM	71.000
18	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną cokołów schodów i spoczników -	m		
d.3	1209-16	pasy o szerokości do 20 cm	m	83.300	
	analogia	Krotność = 2			
		83.30			
				RAZEM	83.300
19	KNR K-04	Ochrona narożników schodów kątownikiem	m		
d.3	0104-01	(kątowniki z aluminium polerowanego , ryflowane jednostronnie , na	m	128.000	
	analogia	wkrętach , wym.profilu minimum 30x30 mm)			
		128.0			
				RAZEM	128.000
20	KNR-W 2-	Schody drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie	m		
d.3	25 0411-02		m	7.400	
	analogia	7.40			
				RAZEM	7.400
21	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki toczzone profilowa-	szt.		
d.3	0417-06	ne (wg. wzoru jak na zdjęciu)	szt.	6.000	
	analogia	6.0			
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki toczzone profilo-	szt.		
d.3	0417-07	wane (wg. wzoru jak na zdjęciu)	szt.	1.000	
	analogia	1.0			
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych z tralkami	m ²		
d.3	01 1212-05		m ²	28.200	
	analogia	28.20			
				RAZEM	28.200
24	KNR 4-01	Opalanie farby olejnej z pochwytyłów drewnianych balustrad schodo-	m ²		
d.3	1211-01	wych	m ²	8.700	
	analogia	8.70			
				RAZEM	8.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNR-W 4-01 1207-01 analogia	Jednokrotne malowanie pochwyków drewnianych balustrad schodowych (lakier w kolorze, barwny o 60 % wytrzymałości szkła) Krotność = 3 31.20	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
4		Różne			
26 d.4	kalk. własna	Umycie różnych powierzchni po robotach malarskich 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wywóz i utylizacja gruzu			
27 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.70	m ³ m ³	 1.700	
				RAZEM	1.700
28 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.10	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
29 d.5	kalk. własna	Utylizacja wykładzin 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600